



**PercoTop®
611/633**
Des
revêtements
de surface
industriels
pour les
applications
en une couche.
100 % sûr.





PercoTop® 611/633

Des revêtements de surface industriels pour les applications en une couche, 100 % sûr.

Le revêtement de surface PercoTop® 611 2K direct métal pour les utilisations en intérieur, et le revêtement de surface PercoTop® 633 2K direct métal pour les utilisations en extérieur d'Axalta Coating Systems sont conçus pour des applications industrielles ultra-spécifiques qui font la part belle à la productivité.

Lorsque vitesse d'application, adhésion parfaite, bonne protection contre la corrosion et grande résistance mécanique sont autant de paramètres à privilégier, PercoTop® 611 et PercoTop® 633 sont les produits qu'il vous faut. Ces deux produits sont des revêtements de surface en phase solvant polyuréthane bi-composants destinés à une application directe sur des supports métalliques, convenant à un éventail impressionnant de situations industrielles et architecturales. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation sur des engins, des panneaux publicitaires, des armoires électriques et des panneaux de signalisation routière.

Ces deux produits présentent d'excellentes caractéristiques d'adhésion et de protection contre la corrosion sur tous les types de matériaux métalliques à traiter, qu'il s'agisse d'acier, d'aluminium ou encore d'acier galvanisé. Leur résistance extrême aux contraintes mécaniques renforce encore d'avantage la durabilité naturelle de ces revêtements de surface.

Avec PercoTop® 611 et PercoTop® 633, la couche d'apprêt est inutile. Cela vous permet de faire des économies importantes en matière de temps et de produit, tout en bénéficiant d'une augmentation de votre productivité. C'est pourquoi ces revêtements de surface sont le choix idéal lorsque l'on recherche une application économique.

PercoTop® 611 et PercoTop® 633 sont vendus comme revêtements de surface. Ils sont constitués de teintes de base exclusives de qualité, d'un liant spécifique et d'un grand nombre d'activateurs, de solvants et d'additifs. Quelqueroit la teinte que vous recherchez, celle-ci peut être obtenue par simple mélange sur site, quelle que soit la quantité désirée.

L'application de ces deux revêtements de surface est très simple. Ils peuvent tous deux être appliqués au moyen de n'importe quel système d'application : classique, conventionnel, HVLP, haute pression, avec ou sans air.

PercoTop® 611 et PercoTop® 633 satisfont réellement tous les besoins de finition industrielle pour les applications monocouches en intérieur comme en extérieur. PercoTop® 633 présente une stabilité exceptionnelle face aux UV, c'est pourquoi il est particulièrement adapté à un usage en extérieur.

Il existe deux versions supplémentaires qui peuvent être obtenues sur demande spéciale:

- PercoTop® 617, un système à deux composants direct métal à séchage rapide : le choix parfait dans les cas d'urgence.
- PercoTop® 477 est idéal en tant que revêtement à deux composants direct acier structuré : c'est le système qu'il vous faut si vous recherchez un système simple d'usage, structuré et durable.

Highlights

- Base polyuréthane 2K
- Fini homogène
- Bonne protection contre la corrosion
- Adhérence exceptionnelle
- Excellentes propriétés mécaniques
- Application aisée
- Paramètres d'application multiples
- Séchage rapide
- Pas besoin d'apprêt
- Large palette de couleurs
- Solution fiable
- PercoTop® 633 : la résistance aux UV leader du marché
- PercoTop® 617 : une alternative économique et extrêmement rapide
- PercoTop® 477 : pour des aspects structurées