



PercoTop[®] EP Primer CS381

Protection
des surfaces
métalliques contre
la corrosion et
les attaques
chimiques.





PercoTop® EP Primer CS381

Protection
des surfaces
métalliques
contre la
corrosion et
les attaques
chimiques.

Les grandes surfaces des véhicules commerciaux et des remorques ont besoin d'une protection à long terme pour maintenir leur apparence. Axalta Coating Systems a développé un apprêt qui offre les performances avancées nécessaires pour cela, preuves scientifiques à l'appui. PercoTop® Primer EP CS381 est un apprêt surfaçant époxy à deux composantes, sans chromates et conforme aux normes en vigueur. Il a été réalisé tout spécialement pour les véhicules commerciaux et les remorques de tout types, les bétonneuses et les pompes, les grues mobiles, les équipements de terrassement. Il offre un rendement élevé lors de l'application, des temps de séchage rapides et une refonte de brouillards exceptionnelle. Ces caractéristiques font de PercoTop® Primer EP CS381 un apprêt particulièrement adapté pour les applications industrielles.

Sa résistance exceptionnelle à la corrosion et aux attaques chimiques en font un produit idéal pour une couche de protection primaire sur toutes les nouvelles surfaces métalliques. Grâce à ses qualités d'adhésion incomparables, PercoTop® Primer EP CS381 minimise les problèmes d'homogénéité, pour un résultat final zéro défaut. Il offre également une excellente résistance à la coulure, ce qui est une qualité essentielle pour appliquer des supports à géométrie complexe.

Partie intégrante du système PercoTop®, cet apprêt peut être appliqué avec tous les équipements standard, applications électrostatiques y compris, sur un large éventail de matériaux différents, notamment les métaux nus, les finitions d'origine, les finitions de réparation et les mastics de polyester. PercoTop® Primer EP CS381 présente également de bonnes propriétés garnissantes lorsqu'il est appliqué sur de l'acier ayant subi un traitement mécanique.

Cet apprêt époxy pour véhicules commerciaux peut être recouvert de tous les apprêts et surfaçants PercoTop® 2K et de tous les revêtements de finition de la gamme PercoTop® CV, pour des finitions exceptionnelles et durables.

Caractéristiques

- Excellente résistance à la corrosion, l'humidité et les attaques chimiques
- Séchage rapide
- Facilité d'application
- Stabilité verticale exceptionnelle
- Adhère sur de multiples matériaux
- Excellente refonte des brouillards
- Idéal pour les grandes surfaces
- Bon pouvoir garnissant
- Excellente couverture des arêtes
- Tenue parfaite de la couche de finition
- Application facile et sans problème avec tous les équipements d'application standard, qu'il s'agisse d'une application conventionnelle, HVLP, haute pression ou électrostatique
- Formule écologique sans chromates
- Conforme aux normes légales actuelles.

Copyright 2013, Axalta Coating Systems. Le logo Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™ et tous les produits signalés avec ™ ou ® sont des marques ou des marques déposées de Axalta Coating Systems, LLC et ses sociétés affiliées. Les marques Axalta ne peuvent être utilisées pour tout autre produit ou service qui n'est pas un produit ou un service Axalta.