



Removedor de insectos y alquitrán Axalta™ 225



DESCRIPCIÓN

GENERAL

Mezcla de solventes utilizada principalmente para eliminar los restos de bichos resistentes y alquitrán antes de preparar la superficie.

Los productos a los cuales se hace referencia en este documento podrían no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de cada producto.



MEZCLA

COMPONENTES

Removedor de insectos y alquitrán Axalta™ 225

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Listo para usar

CONSEJOS ESPECIALES

- Lavar el vehículo y/o la pieza con agua y jabón.
- Utilice Removedor de insectos y alquitrán Axalta 225 en las manchas de insectos y suciedad de la carretera restantes con un paño limpio.
- Secar completamente antes del siguiente paso
- Las zonas muy sucias deben limpiarse más de una vez.
- Este producto no es adecuado para limpiar pistolas pulverizadoras o herramientas ni para eliminar agentes desmoldeantes de piezas de plástico sin tratar.
- Continúe la preparación de la superficie y la limpieza final del sustrato de plástico, de forma minuciosa, con el Removedor de silicona Axalta™ 200 Lento, el Removedor de silicona Axalta™ 210 Agua o el Removedor de silicona Axalta™ 220 con bajo contenido de COV.



APLICACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para la limpieza de superficies con el fin de eliminar los residuos resistentes de insectos y alquitrán antes de la preparación de la superficie.

PROCEDIMIENTO

- Aplique el Removedor de insectos y alquitrán 225 con un pulverizador o un paño limpio.
- Seque con un paño limpio antes de que el Removedor de insectos y alquitrán 225 se evapore.

TIEMPOS DE SECADO

NO DEJE QUE EL PRODUCTO SE SEQUE AL AIRE



PROPIEDADES FÍSICAS

Categoría de recubrimiento: Preparación de la superficie

COV máx. (AP): 347 g/l; 2.9 lbs/gal

Peso medio por galón: 1.089 g/l; 9.1 lbs/gal

Peso medio (%) de volátiles: 100,0%

Peso medio (%) de agua: 0,0%

Peso medio (%) de solventes exentos: 68,2%

Vol. Medio (%) de agua: 0,0%

Vol. medio (%) de solventes exentos: 56,1%



ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE LOS COV

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre los COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos sobre los COV en su zona.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de seguridad. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni suelle el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones, explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

Fecha de revisión: Septiembre de 2021

En los Estados Unidos: **1.855.6.AXALTA**
axalta.us

En Canadá: **1.800.668.6945**
axalta.ca

