

Base mateante Metacryl 7349



Base mateante 7349

DE MEZCLA



N/A

APLICACIÓN




Listo para usar

PROPORCIÓN DE MEZCLA



N/A

TIEMPO DE SECADO



N/A

VISCOSIDAD



2,1 lb/gal

251 g/l

VOC



GENERAL

DESCRIPCIÓN

La base mateante Metacryl 7349 VOC 2.1 es un producto especialmente formulado diseñado solo para la línea Metacryl como aditivo posagregado.

Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



COMPONENTES

DE MEZCLA

Agite la lata antes de usar. El producto está listo para pulverizar.

Componente

Base mateante Metacryl 7349

Volumen

1

PROPORCIONES DE MEZCLA PARA ACABADO

PARA ACABADO LISO: (Brillo de 0 a 15)

3 partes de barniz transparente o de color lista para usar: 2 partes de producto 7349

PARA ACABADO SATINADO: (Brillo de 20 a 45)

2 partes de barniz transparente o de color lista para usar: 1 parte de producto 7349

PARA ACABADO SEMI: (Brillo de 50 a 65)

3 partes de barniz transparente o de color lista para usar: 1 parte de producto 7349



APLICACIÓN

Consulte las instrucciones de aplicación de los componentes principales.



LIMPIEZA

Limpie el equipo de pulverización inmediatamente después de la aplicación con un diluyente de calidad o un limpiador de pistola pulverizadora. Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con la pintura de acuerdo con las normas estatales y locales.



PROPIEDADES FÍSICAS

VOC según se aplique	251 g/l (2.1 lb/gal)
Sólidos en peso	8.75%
Clase de producto	Producto de especialidad

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en un área seca y bien ventilada. Las temperaturas de almacenamiento deben oscilar entre -34 °C (-30 °F) y 48 °C (120 °F).

ZONAS REGULADAS DE VOC

VOC según se aplique	251 g/l 2.1 lb/gal
----------------------	----------------------

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezclado en zonas reguladas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar que trabajen con productos que contengan isocianatos a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias.

No lije, corte con llama ni recubra en seco con soldadura sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revisado: mayo de 2019

En estados unidos y canada:

1.855.6.AXALTA
metacryl.us

